



Заместитель генерального директора  
ООО «Газпром межрегионгаз Тула»

« 06 »

2013 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложения по выбору организации для выполнения работ по устройству покрытия тротуарной плиткой территории около здания

ООО «Газпром межрегионгаз» по адресу:

г.Тула, пр.Ленина,79, арендуемом ООО «Газпром межрегионгаз Тула»

Код закупки по ОКДП 4510220

Код закупки по ОКВЭД 45.25.

### 1. Предмет открытого запроса предложений и его краткое описание:

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с приложенным ниже объемом работ, действующими строительными нормами и правилами, с градостроительным кодексом, нормативными правовыми актами, регулирующими производство указанных работ, соблюдая меры безопасности, охраны окружающей среды. Качество всех используемых материалов, изделий, должно соответствовать государственным стандартам и подтверждаться соответствующими паспортами и сертификатами. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение общественного порядка на территории выполнения работ, установленных правил пожарной безопасности, электробезопасности, а так же правил техники безопасности при производстве работ. Работы должны быть выполнены без причинения вреда здоровью гражданам, имуществу юридических и физических лиц.

### 2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

Территория около здания в центральной части города по адресу : г. Тула, пр.Ленина, 79, площадью 1050,8 кв.м.

### 3. Срок выполнения работ:

60 (шестьдесят) дней с момента подписания договора

### 4. Начальная (максимальная) цена закупки – 3 580 256,69 рублей

### 5. Требования к участнику:

В соответствии с конкурсной документации

### 6. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям пункта 5:

Указан в конкурсной документации

### 7. Привлечение субподрядчиков (допускается/не допускается):

допускается с письменным согласованием у Заказчика

### 8. Условия выполнения работ:

В соответствии с конкурсной документацией и проектом договора

## 9. Ведомость выполняемых работ:

№	Наименование услуг и их содержание	Ед. изм.	Объем
1	Разработка существующего покрытия с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	75,6576
2	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	шт	3
3	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	м2	1050,8
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	105,08
5	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	1050,8
6	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	м3	6,53
7	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	м	290

## 10. Требования к качеству выполняемых работ:

Работы должны быть выполнены высококачественно и в срок. Гарантия на выполненные работы не менее 2-х лет

## 11. Требования к качеству материалов:

Все поставляемые материалы должны иметь сертификаты качества/соответствия, сертификаты пожарной безопасности. До момента начала работ должны быть представлены сертификаты соответствия и пожарной безопасности, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество планируемых к применению материалов.

Перед началом работ предоставить Заказчику на согласование перечень материалов, изделий, комплектующих по объекту, с указанием их количества, стоимости и фирмы-поставщика.

**Камень тротуарный:** тротуарный клинкерный кирпич Feldhaus Klinker, формат KF толщиной 45 мм. Размеры - 200\*100\*45 мм. Количество при укладке на 1 м<sup>2</sup> - не менее 48 шт. Морозостойкость - от 100 циклов. Водопоглощение - менее 3 %. Прочность на изгиб – не менее 1150 кг/см<sup>2</sup>. Должна быть насыщенная передача цвета, а так же четкая геометрия, облегчающая работы по укладке. Цвет и рисунок – 808 sino nero, 203 areno trigo - согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ

**Камень бортовой.** Длина 500 и 1000 мм, высота не более 300 мм, вес не более 100 кг, ширина не более 150 мм. Класс бетона по прочности на сжатие не менее В 22,5. Морозостойкость (в солях) не ниже F 200. Плотность не менее 2400 кг/м<sup>3</sup>. Водопоглощение по массе, не более 6 %.

**Подстилающий слой:** TDM Трассовый дренажный раствор

**Фиксация покрытия:** TNH-flex Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии природного камня

**Затирка швов:** PFM M Раствор для заполнения швов брусчатки

**Контактная информация заказчика:**

Адрес электронной почты: mail@mrgtula.ru

Телефон: (4872) 36-65-80

Факс: (4872) 33-15-15

(4872) 32-79-90

Контактные лица: Баталин Н.А. - начальник отдела организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром межрегионгаз Тула» ;

Жижин А.С. – ведущий экономист отдела организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром межрегионгаз Тула» .